

SX-70 中置揚聲器

Manual Generated: 19/11/2024 - 11:25




Table of Contents

SX-70 中置揚聲器	3
諸言	3
SX-70包含什麼?	4
前置面板	5
後置面板	6
安裝說明	7
技術規格	8
常見問題解答	9
故障排除	10

SX-70 中置揚聲器

Last updated: April 23, 2024 01:34. Revision #12619



用戶手冊

諸言

Last updated: January 19, 2023 01:57. Revision #9920

感謝選購劍橋音響SX-70 中置揚聲器。我們希望您能從該產品中獲得持續多年的聆聽樂趣。只有與之連接的系統同樣出色，您的揚聲器才會更加彰顯品質。所以請不要降低在放大器或電線上的品質要求。所以我們特別推薦劍橋音響系列的功放，該系列的設計標準與我們的揚聲器一樣嚴格。您的經銷商還可以向您提供優質的揚聲器電線，以確保您的系統充分發揮其潛力。

感謝您抽出寶貴時間閱讀本手冊;我們強烈建議您保留它以備將來參考。



□ 劍橋音響有限公司版權所有。

瞭解最新產品、軟件更新和獨家優惠的最新消息，確保為您的產品在以下網址註冊：

<http://www.cambridgeaudio.com/register>

SX-70包含什麼?

Last updated: January 19, 2023 01:57. Revision #9921




1. 1個SX-70 中置揚聲器。

2. 安裝指南。

3. 4個橡膠墊。

前置面板

Last updated: January 19, 2023 01:57. Revision #9922




1. 1 英寸 (25 毫米) 絲膜球頂高音揚聲器。

2. 2個4英寸 (100毫米) 低音揚聲器。

後置面板

Last updated: January 19, 2023 01:57. Revision #9923




1. +/- 揚聲器連接端子。


安裝說明

Last updated: January 19, 2023 01:57. Revision #9924


1. 首先，使用高品質揚聲器電線將SX-70中置揚聲器連接到放大器的揚聲器端子。請注意並確保每個連接的極性正確匹配。



2. 為了獲得最佳效果，我們建議將SX-70中置揚聲器放置在螢幕的上方或下方，如果可能的話，請與聽眾成一定角度。



3. 理想情況下，揚聲器和聆聽位置應相等，但是，我們鼓勵您不斷嘗試，直到找到適合您的空間和要求的位位置為止。



技術規格

Last updated: January 19, 2023 01:57. Revision #9925

靈敏度(聲壓級)

85dB

頻率響應

65Hz - 20kHz

阻抗

8 Ohm

驅動器

2個4英寸（100毫米）低音揚聲器。

1個1英寸（25 毫米）絲膜球頂高音揚聲器。

推薦功放功率

10 - 100 瓦

進入埠

1背板

揚聲器尺寸（高 x 寬 x 深）

138 x 360 x 246毫米。

重量

4.0kg (8磅)

常見問題解答

Last updated: January 19, 2023 01:58. Revision #9926

揚聲器靈敏度是何含義？

揚聲器靈敏度是指在揚聲器輸入端加上由放大器提供的功率為1W的電信號，距離揚聲器1m處所產生的聲壓級。這是一種描述揚聲器根據給定輸入產生聲能的方式。聲壓級是以dB SPL（即“聲音壓力級別”的縮寫）為單位測量的，聲音基本上可理解為空氣壓力的波動，因此無論何時看到SPL，它都意味著“現實世界中的聲音”。所以，假設我們有一個靈敏度為87分貝的揚聲器和一個靈敏度為90分貝的揚聲器-90分貝揚聲器的聲音會大得多，因為每增加3分貝就意味著功率增加一倍。

什麼是分頻器？

大多數揚聲器都有多個驅動器。驅動器有時被稱為換能器，它是一種將一種能量轉換為另一種能量的裝置——在揚聲器這種產品中，它將電能轉換為聲能。對於揚聲器產品，通常情況下，我們可能需要多個驅動器——一個處理低音，一個處理中音，另一個處理高音。後一種驅動通常稱為高音揚聲器。為了獲得這種安排的好處，我們需要將信號分成不同的頻率分量。實現這一過程的電路稱為分頻器。

什麼是阻抗？

在研究揚聲器和放大器時，您經常會看到阻抗這個詞。阻抗基本上是在給定頻率下測量的電阻值，以歐姆為單位(Ω)，在設置音訊系統時，充分考慮到阻抗非常重要，因為它決定了揚聲器對放大器的“負載”。

例如，假設我們有一個放大器，其額定功率為向8 Ω 揚聲器負載提供100W的功率。如果我們將阻抗為4 Ω 的揚聲器與相同的放大器一起使用，放大器將需要提供200W的功率，因為由於放大器上的負載減少，導致阻抗減半進而導致所需功率加倍。

在這種情況下，如果放大器無法提供較低阻抗所需的功率，則會導致過熱，並損壞放大器和揚聲器。

因此，必須注意放大器規格和推薦阻抗額定值。

故障排除

Last updated: January 19, 2023 01:58. Revision #9927

一個或兩個聲道無聲音。

- 請檢查放大器是否已打開。
- 請確保放大器上選擇了正確的輸入音源。
- 請確保功放和揚聲器之間的所有連接都牢固。
- 請檢查音源設備和功放之間的連接是否牢固
- 請檢查揚聲器連接的極性。
- 請檢查功放上的音量控制是否正確設置。

聲音失真或斷斷續續。

- 請確保功放和揚聲器之間的所有連接都牢固。
- 請檢查揚聲器連接的極性。
- 請檢查音源設備和功放之間的連接是否牢固。